



0370

CALIBLOC, S.A.
C/ La Garrotxa, s/n. P.I. Plà de la Bruguera
08211 CASTELLAR DEL VALLÈS
06

0370-CPD-0378

EN 771-3














Categoría I. Bloque de hormigón de árido denso, hueco cara vista fabricado con cemento gris

Resistencia a compresión: media		<i>Valor declarado en N/mm² con indicación de la dirección de la carga y de la categoría del bloque</i>	6,5	
			<i>Categoría I. \perp cara de apoyo: tabla</i>	
Estabilidad dimensional : variación debida a la humedad		<i>valor declarado de la variación debida a la humedad (mm/m)</i>	<i>Retracción</i> 0,50	<i>Entumecimiento</i> 0,60
Resistencia a la adherencia	Resistencia a la adherencia cortante	<i>Valor fijo o valor declarado de la resistencia inicial cortante en N/mm²</i>	0,15	
	Resistencia a la rotura a flexión	<i>Valor declarado conforme al método de evaluación utilizado</i>	N.P.D.	
Absorción de agua por capilaridad		<i>Valor declarado en g/m² s o texto declarado "no dejar expuesto"</i>	2,0	
Coefficiente de difusión del vapor de agua		<i>Valor tabulado declarado del coeficiente de difusión al vapor</i>	5/15	
Reacción frente al fuego		<i>Euroclase declarada</i>	Euroclase A1	
Aislamiento acústico frente al ruido aéreo directo:	Densidad	<i>Valor declarado en kg/m³</i>	<i>Aparente</i> 1150±10%	<i>Real</i> 2000±10%
	Configuración	<i>Configuración declarada según croquis o descripción</i>	Como en el dibujo adjunto	
Resistencia térmica		<i>Valor declarado de la resistencia térmica en m² K/W o valor declarado de la conductividad térmica en W/mK, y medio de evaluación utilizado</i>	<i>Resistencia térmica</i> 0,21	<i>Conductividad térmica</i> 0,47
			<i>Evaluación por tabulación UNE-EN 1745 i P=50%</i>	
Durabilidad frente a hielo deshielo		<i>Valor declarado o texto "no dejar expuesto"</i>	No heladizo	
Contenido en sustancias peligrosas		<i>Cumple o no cumple con los límites máximos permitidos en el lugar de fabricación</i>	N.P.D.	

N.P.D.: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica

1

Bloque de hormigón de árido denso, hueco cara vista fabricado con cemento gris





0370

CALIBLOC, S.A.
C/ La Garrotxa, s/n. P.I.Plà de la Bruguera
08211 CASTELLAR DEL VALLÈS
06

0370-CPD-0378

EN 771-3

Categoría I. Bloque de hormigón de árido denso, hueco cara vista fabricado con cemento blanco

Resistencia a compresión: media		<i>Valor declarado en N/mm^2 con indicación de la dirección de la carga y de la categoría del bloque</i>	6,5	
			<i>Categoría I. \perp cara de apoyo: tabla</i>	
Estabilidad dimensional : variación debida a la humedad		<i>valor declarado de la variación debida a la humedad (mm/m)</i>	<i>Retracción</i>	<i>Entumecimiento</i>
			0,55	0,65
Resistencia a la adherencia	Resistencia a la adherencia cortante	<i>Valor fijo o valor declarado de la resistencia inicial cortante en N/mm^2</i>	0,15	
	Resistencia a la rotura a flexión	<i>Valor declarado conforme al método de evaluación utilizado</i>	N.P.D.	
Absorción de agua por capilaridad		<i>Valor declarado en g/m^2 s o texto declarado "no dejar expuesto"</i>	2,0	
Coefficiente de difusión del vapor de agua		<i>Valor tabulado declarado del coeficiente de difusión al vapor</i>	5/15	
Reacción frente al fuego		<i>Euroclase declarada</i>	Euroclase A1	
Aislamiento acústico frente al ruido aéreo directo:	Densidad	<i>Valor declarado en kg/m^3</i>	<i>Aparente</i> 1150±10%	<i>Real</i> 2000±10%
	Configuración	<i>Configuración declarada según croquis o descripción</i>	Como en el dibujo adjunto	
Resistencia térmica		<i>Valor declarado de la resistencia térmica en $m^2 K/W$ o valor declarado de la conductividad térmica en W/mK, y medio de evaluación utilizado</i>	<i>Resistencia térmica</i> 0,21	<i>Conductividad térmica</i> 0,47
			<i>Evaluación por tabulación UNE-EN 1745 i P=50%</i>	
Durabilidad frente a hielo deshielo		<i>Valor declarado o texto "no dejar expuesto"</i>	No heladizo	
Contenido en sustancias peligrosas		<i>Cumple o no cumple con los límites máximos permitidos en el lugar de fabricación</i>	N.P.D.	

N.P.D.: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica

2

Bloque de hormigón de àrido denso, hueco cara vista fabricado con cemento blanco

