



Arliblock



Placa de cubierta

(5,5x50x100 • 8,5x50x100)



Que es la placa de cubierta **Arliblock**

Placa autoportante de hormigón armado, de áridos ligeros de arcilla expandida **ARLITA**, que apoyada sobre tabiques conejeros o sobre viguetas permite una rápida y segura colocación de las tejas. Una vez colocada se rejunta con mortero por el lado biselado.



Donde utilizar las placas de cubierta **Arliblock**

- Cubiertas de tabiquillos.
- Cubiertas de naves industriales.
- Todo tipo de cubiertas inclinadas.
- Suelos técnicos.

Ventajas de la placa de cubierta **Arliblock**

- Ligera y fácil de colocar.
- Sin chapa de compresión. Es autoportante.
- Es antideslizante. Garantiza el tránsito de operarios.
- Reduce el riesgo de accidentes. No se rompe en cantos cortantes como la cerámica.
- Fácil de cortar.
- Permite el clavado.
- Aislante y resistente al fuego.

Características técnicas

MEDIDAS (cm)	PESO PIEZA (kg)	DENSIDAD		TRANSMITANCIA TÉRMICA U (W/m ² K)	RESISTENCIA A FLEXIÓN (kpf)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN (kp/cm ²)	SOBRECARGA ADMISIBLE (1ª FISURA) (kpf)
		HORM. (g/cm ³)	AISL. (kg/m ³)				
5,5x50x100	36	1,3	-	2,86	350	100	250
8,5x50x100	39	1,2	20	0,70	250	80	250
8,5x50x100	39	1,2	25	0,68	250	80	250



Oficinas y fábrica:

Calle de la Garrotxa, 97 - 103
 Pol. Ind. "Pla de la Bruguera"
 08211 CASTELLAR DEL VALLÈS (Barcelona)
 Tel. 93 715 83 66 - Fax 93 714 30 97
 E-mail: calibloc@calibloc.com
 www.calibloc.com

Fabricante en exclusiva para: Barcelona, Tarragona, Girona y Andorra

